



深圳市艾比森光电股份有限公司

HDV1.2/1.6/1.9-规格书

Version: V20160908

参数		HDV1.2	HDV1.6	HDV1.9
物理参数	像素构成	SMD 1010 黑灯		
	像素间距 (mm)	1.25	1.667	1.9
	箱体像素点	320*360	240*270	208*234
	模组尺寸 (长×宽) / (mm)	200*450		
	箱体尺寸 (长×宽×高) / (mm)	400*450*65		
	箱体重量 (kg)	6.7		
电子参数	颜色处理深度 (Bit)	14		
	灰度等级	16384		
	刷新频率 (Hz)	3840		
	驱动方式	1/30	1/30	1/26
	画面换帧频率 (Hz)	50/60		
	信号传输距离 (m)	超五类网线: ≤100m 多模光纤: ≤500m 单模光纤: ≤10Km		
光学参数	亮度 (cd/m ²)	600	800	1000
	色温 (K)	7500		
	水平视角 (°)	160		
	垂直视角 (°)	160		
电气参数	交流输入电压 (V)	100-240		
	交流输入频率 (Hz)	50-60		
	交流输入功率最大值 (W/平米)	790	690	790
	交流输入功率平均值 (W/平米)	265	230	265
环境参数	储存温度 (°C)	-40~+60		
	工作温度 (°C)	-10~+40		
	储存湿度 (RH)	10%~90%		
	工作湿度 (RH)	10%~90%		
	防水等级	IP40/IP20		
	寿命典型值 (hrs)	100000		
租赁产品安装方式	箱体安装方式	固装/吊装		
	最大吊装箱体数量	16		